

Ciągnik
rolniczy
Farmtrac

FARMTRAC

TRACTORS EUROPE

www.farmtrac.pl

535
555 | 555DT
33-48 HP



**FARMTRAC SKUTECZNY I POMOCNY
W KAŻDYCH WARUNKACH**

- Silnik EURO III A
- Skrzynia biegów 8+2
- Układ paliwowy Bosch
- Podnośnik hydrauliczny MITA
- Komfortowa ogrzewana kabina



535 | 555 | 555DT

Charakterystyka mocy	535	555 555 DT
Moc znamionowa	24,6 kW (33 KM) przy 2200 obr/min	35 kW (47,6 KM) przy 2000 obr/min
Maks. moment obrotowy	136 Nm przy 1200 obr/min	200 Nm przy 1200 obr/min
Silnik		
Typ	E3,215F	AF3,315B
Ilość cyl/poj. skokowa. [cm³]	3/2146	3/3146
System chłodzenia	Ciecżą	Ciecżą
Filtr powietrza	Suchy, dwustopniowy	Suchy, dwustopniowy
Układ napędowy		
Sprzęgło	Dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM	Dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia biegów	Mechaniczna o stałym zazębieniu	Mechaniczna o stałym zazębieniu
Ilość biegów	8/2R	8/2R
Blokada mechanizmu różnicowego	Mechaniczna	Mechaniczna
Wał odbioru mocy		
Typ	Niezależny	Niezależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik. obr./min	540/1810	540/1810
Średnica końcówki / liczba wypustów	35 mm/6	35 mm/6
Układ hydrauliczny		
Funkcje podnośnika	Regulacja pozycyjna i siłowa	Regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy. l/min	34	34
Ciśnienie normalne. Mpa	17	17
Układ zawieszenia narzędzi	2 kat. ISO	2 kat. ISO
Max. udźwąg podnośnika. [kg]	1050	555 (1400) 555 DT (1000/1500*)
Ilość szybkozłączy	4	4
Układ kierowniczy		
Typ	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny
Układ hamulcowy		
Hamulce robocze	Tarczowe, suche	Tarczowe, mokre
Hamulec postojowy	Sterowany ręcznie	Sterowany ręcznie
Oś przednia		
Typ	Farmtrac 535 z wysuwanymi półosiąmi	Farmtrac 555 z wysuwanymi półosiąmi Farmtrac 545 DT - CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mech. różn.
Ogumienie		
Przód	6 - 16	555 (6 - 16) 555 DT (9,5 R 20)
Tył	12,4 - 28	555 (13,6 - 28) 555 DT (14,9 - 28)
Zesp. przełączeniowo-zaczepe		
	Zaczepek przedni górny i dolny zaczepek transportowy, zaczepek rolniczy	Zaczepek przedni górny i dolny zaczepek transportowy, zaczepek rolniczy
Kabina		
Rodzaj	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa
Wyposażenie	Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny	Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny
Wymiary (mm) i Waga (kg)		
Długość	3467 - 3787	555 (3430 - 3760) 555 DT (3489 - 3760)
Szerokość przy rozstawie kół B50 [mm]	1740	1740
Wysokość	2364 - 2391	555 (2365 - 2402) 555 DT (2410 - 2430)
Prześwit	261	555 (272) 555 DT (300)
Masa ciągnika [kg]	2492	555 (2773) 555 DT (2933)
Pojemność (w litrach)		
Zbiornik paliwa	82	82
Układ smarowania silnika	6,45	6,45
Układ chłodzenia silnika	13,5	13,5
Skrzynia biegów / tylny most + zwolnice	34,8	35

Zespoły w wyposażeniu standardowym

Instalacja sterowania hamulcami pneumatycznymi, górny i dolny zaczepek transportowy, zaczepek rolniczy, zaczepek przedni, dwusekcyjny rozdzielacz hydrauliki zewnętrznej (4 szybkozłącza), błotnik kół przednich, reflektory robocze przednie i tylne na dachu, tablica wyróżniająca, trójkąt ostrzegawczy, zestaw narzędzi.

Uwaga: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów, dane techniczne produkowanych ciągników mogą się różnić w niektórych szczegółach.

* z cylindrem wspomagającym