

# Ciągnik rolniczy Farmtrac

**FARMTRAC**

TRACTORS EUROPE

[www.farmtrac.pl](http://www.farmtrac.pl)

665 | 665DT  
670 | 670DT  
675 | 675DT  
80 | 80 4 WD  
59-74 HP



**FARMTRAC SKUTECZNY I POMOCNY  
W KAŻDYCH WARUNKACH**

- Silnik Perkins, Ford, Euro II
- Układ napędowy Carraro (12+12) z rewersem
- Układ paliwowy Bosch
- Podnośnik hydrauliczny MITA
- Komfortowa ogrzewana kabina



# 665 | 665DT | 670 | 670DT | 675 | 675DT 80 | 80 4 WD

Charakterystyka mocy	665   665 DT	670   670 DT	675   675 DT 80   80 4 WD
Moc znamionowa	43 kW (58,5 KM) przy 2200 obr/min	48,5 kW (66 KM) przy 2200 obr/min	54 kW (73,5 KM) przy 2200 obr/min
Maks. moment obrotowy	230 Nm przy 1200 obr/min	265 Nm przy 1400 obr/min	294 Nm przy 1400 obr/min
<b>Silnik</b>			
Typ	F3,344B	AE4,286C	Perkins 1104 C-44
Ilość cyl./poj. skokowa. [cm³]	3/3443	4/2862 Turbo	4/4400
System chłodzenia	Cieczą	Cieczą	Cieczą
Filtr powietrza	Suchy, dwustopniowy	Suchy, dwustopniowy	Suchy, dwustopniowy
<b>Układ napędowy</b>			
Typ	CARRARO	CARRARO	CARRARO
Sprzęgło	Dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM	Dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM	Dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM
Skrzynia biegów	Mechaniczna z kołami o stałym zazębieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem	Mechaniczna z kołami o stałym zazębieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem	Mechaniczna z kołami o stałym zazębieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem
Ilość biegów	12/12	12/12	12/12
Blokada mechanizmu różnicowego	Mechaniczna	Mechaniczna	Mechaniczna
<b>Wał odbioru mocy</b>			
Typ	Niezależny i zależny	Niezależny i zależny	Niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min	540/1938   1000/1962	540/1938   1000/1962	540/1938, 1000/1962   540/2110
Średnica końcówki / liczba wypustów	35 mm/6	35 mm/6	35 mm/6
<b>Układ hydrauliczny</b>			
Funkcje podnośnika	Regulacja pozycyjna i siłowa	Regulacja pozycyjna i siłowa	Regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy, l/min	34	34	34
Ciśnienie normalne, Mpa	18	18	18
Układ zawieszenia narzędzi	2 kat. ISO	2 kat. ISO	2 kat. ISO
Regulacja pozycyjna i siłowa	2400	2400	2400
Ilość szybkozłączy	4	4	4
<b>Układ kierowniczy</b>			
Typ	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny
<b>Układ hamulcowy</b>			
Hamulce robocze	Tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie	Tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie	Tarczowe, mokre, sterowane mechanicznie
Hamulec postojowy	Sterowany ręcznie	Sterowany ręcznie	Sterowany ręcznie
<b>Oś przednia</b>			
Typ	Farmtrac z wysuwanymi półosiami 665DT - CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego	Farmtrac z wysuwanymi półosiami FT 670   FT 670 DT - CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego	Farmtrac z wysuwanymi półosiami 675DT   80 4 WD - CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechanizmu różnicującego
<b>Ogumienie</b>			
Przód	665 (7,50 - 16)   665 DT (11,2 - 24)	FT 670 (7,50 - 16)   FT 670 DT (11,2 - 24)	675, 80 (7,50 - 16)   675 DT, 80 4 WD (11,2 - 24)
Tył	16,9 - 30	16,9 - 30	16,9 - 30
<b>Zesp. przełączeniowo-zaczepe</b>			
	Zaczepek przedni, górny i dolny zaczepek transportowy, zaczepek rolniczy	Zaczepek przedni, górny i dolny zaczepek transportowy, zaczepek rolniczy	Zaczepek przedni, górny i dolny zaczepek transportowy, zaczepek rolniczy
<b>Kabina</b>			
Rodzaj	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa
Wyposażenie	Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny	Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny	Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny
<b>Wymiary (mm) i Waga (kg)</b>			
Długość	665 (3935)   665 DT (3940)	670 (3725)   670 DT (4190)	675, 80 (4185)   675 DT, 80 4 WD (4190)
Szerokość przy rozstawie kół B50 [mm]	1937	1939	1975
Wysokość	2490	2490	2505
Prześwit	410	385	410
Masa ciągnika [kg]	665 (2750)   665 DT (3060)	670 (3207)   670 DT (3585)	675, 80 (2800)   675 DT, 80 4 WD (3070)
<b>Pojemność (w litrach)</b>			
Zbiornik paliwa	82	82	82
Układ smarowania silnika	6,7	9,0	7,4
Układ chłodzenia silnika	11,9	17	15,5
Skrzynia biegów / tylny most + zwolnice	34	39	34

Uwaga: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów, dane techniczne produkowanych ciągników mogą się różnić w niektórych szczegółach.