

NOWE CIĄGNIKI

FARMTRAC

TRACTORS EUROPE

www.farmtrac.pl

WIĘKSZE MOCE



FARMTRAC TRACTORS EUROPE Sp. z o.o. | ul. Przemysłowa II | II-700 Mrągowo | tel. +48 89 7433700 | farmtrac@farmtrac.pl
Dział Sprzedaży: tel. +48 89 7433711 | tel. +48 89 7433724 | fax +48 89 743 3701





685DT | 690DT

Charakterystyka mocy	685 DT	690 DT
Moc znamionowa	60,5 kW (82,3 KM) przy 2200 obr/min	64,5 kW (87,8 KM) przy 2200 obr/min
Maks. moment obrotowy	352 Nm przy 1400 obr/min	368 Nm przy 1400 obr/min
Silnik		
Typ	Perkins 1104D - 44T	Perkins 1104D - 44T
Ilość cyl./poj. skokowa. [cm³]	4/4400	4/4400
System chłodzenia	Cieczą	Cieczą
Filtr powietrza	Suchy, dwustopniowy	Suchy, dwustopniowy
Układ napędowy		
Typ	CARRARO	CARRARO
Sprzęgło	Dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM, sterowane elektrohydraulicznie	Dwutarczowe, suche, z niezależnym sterowaniem sprzęgła WOM, sterowane elektrohydraulicznie
Skrzynia biegów	Mechaniczna z kołami o stałym ząbieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem	Mechaniczna z kołami o stałym ząbieniu, zsynchronizowana z rewersem i reduktorem
Ilość biegów	24/24R	24/24R
Blokada mechanizmu różnicowego	Mechaniczna	Mechaniczna
Wał odbioru mocy		
Typ	Niezależny i zależny	Niezależny i zależny
Prędkość obrotowa WOM/silnik, obr./min	540/1938, 540E/1648	540/1938, 540E/1648
Średnica końcówki / liczba wypustów	35 mm/6	35 mm/6
Układ hydrauliczny		
Funkcje podnośnika	Regulacja pozycyjna i siłowa	Regulacja pozycyjna i siłowa
Wydatek pompy, l/min	50	50
Ciśnienie normalne, Mpa	18	18
Układ zawieszenia narzędzi	2 kat. ISO	2 kat. ISO
Udźwąg podnośnika [kg]	3100	3100
Ilość szybkozłączy	6	6
Układ kierowniczy		
Typ	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny
Układ hamulcowy		
Hamulce robocze	Tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie	Tarczowe, mokre, sterowane hydraulicznie
Hamulec postojowy	Sterowany ręcznie	Sterowany ręcznie
Oś przednia		
Typ	CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechaniczną różnicową	CARRARO ze zwolnicami planetarnymi i automatyczną blokadą mechaniczną różnicową
Ogumienie		
Przód	12,4 - 24	12,4 - 24
Tył	18,4 - 30	18,4 - 30
Zesp. przelączeniowo-zaczepowe		
	Zaczep przedni, górny i dolny zaczep transportowy, przesuwany zaczep rolniczy	Zaczep przedni, górny i dolny zaczep transportowy, przesuwany zaczep rolniczy
Kabina		
Rodzaj	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa	Komfortowa, ochronna, dwudrzwiowa
Wyposażenie	Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, ramiona CBM	Ogrzewanie i wentylacja, otwierany dach, uchylne okna tylne i boczne, spryskiwacz i wycieraczki szyby przedniej i tylnej, lusterka boczne, reflektory przednie i tylne na dachu kabiny, ramiona CBM
Masa		
	3987 kg	3987 kg

Uwaga: Ze względu na stały proces doskonalenia i modernizacji wyrobów, dane techniczne produkowanych ciągników mogą się różnić w niektórych szczegółach.

Wizualizacja techniczna

