

TRADYCJA OD

**1956**

MASZYN ROLNICZYCH

**CZARNA  
BIAŁOSTOCKA**



Katalog Maszyn Rolniczych

**CynkoMet**<sup>®</sup>



# PRZYCZEPY

## SPIS TREŚCI

- 32-33 przyczepa jednoosiowa wywrotka T-117 3,5 tony
- 34-35 przyczepa dwuosiowa wywrotka T-169/1 4 tony i T-169/2 6 ton
- 36-37 przyczepa dwuosiowa wywrotka T-104/4 8 ton i T-104/4 9 ton
- 38-39 przyczepa dwuosiowa wywrotka T-104/6 10 ton
- 40-41 przyczepa dwuosiowa wywrotka T-104/7 4,5 tony
- 42-43 przyczepa dwuosiowa wywrotka T-149 14 ton
- 44-45 przyczepa TANDEM wywrotka T-617/5 14 ton
- 46-47 przyczepa skorupowa TANDEM T-617/4 14 ton
- 48-49 przyczepa skorupowa TANDEM T-617/6 14 ton
- 50-51 przyczepa do bel PLATFORMA T-608/2 10 ton
- 52-53 przyczepa do bel PLATFORMA T-608/3 14 ton
- 54-55 skrzynia zawieszana SZ-1
- 56-57 przyczepa do przewozu zwierząt T-677 KURIER 6
- 58-59 przyczepa do przewozu zwierząt T-678 KURIER 10

# Oznaczenia



pojemność w metrach sześciennych



ładowność maszyny



typ ogumienia



trójstronny wywrot



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA  
OGNIOWO



# T-117

3,5 TONY

CynkoMet®

## INSTRUKCJA MASZYNY



### Wyposażenie standardowe

dyszel sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika z wymiennym okiem 50mm  
centralne rygłowanie ścian  
drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej  
dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach  
siłownik teleskopowy  
instalacja wywrotu z zaworem odcinającym  
podpora serwisowa skrzyni ładunkowej  
oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопроводова  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
szyber zsypany do ziarna z blokadą w ścianie tylnej  
podpora dyszla prosta ze składanym kątkiem stalowym



### Wyposażenie dodatkowe

koło zapasowe  
mocowanie koła zapasowego  
nadstawy 500mm  
rynna do szybra zsypanyego  
oko dyszla 40mm  
plandeka sznurowana ze stelażem



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-169/1

4 TONY

# T-169/2

4 TONY



CynkoMet®

INSTRUKCJA  
MASZYNY



### Wyposażenie standardowe

centralne ryglowanie ścian  
drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej  
dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach  
siłownik teleskopowy trójstronnego działania z zawieszem przegubowym  
instalacja wywrotu z zaworem odcinającym  
podpora serwisowa skrzyni ładunkowej  
oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопроводова  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV  
szyber zsypany do ziarna z blokadą w ścianie tylnej  
dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 50mm  
tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

### Wyposażenie dodatkowe

koło zapasowe  
mocowanie koła zapasowego  
nadstawy 500mm  
rynna do szybra zsypanego  
plandeka sznurowana ze stelażem  
koła 11,5/80-15.3 12PR (T-169/1)  
koła 14,0/65-16 14PR (T-169/2)  
dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-104/4

8 TON

# T-104/5

9 TON



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV  
szyber zsypany do ziarna z blokadą w ścianie tylnej  
rama prostokątna z profili zamkniętych  
wzmacniana płyta podłogi z jednego arkusza blachy  
wyjścia hydrauliki, elektryki i pneumatyki do następnej przyczepy

CynkoMet®

INSTRUKCJA  
MASZYNY



## Wyposażenie standardowe

centralne ryglowanie ścian  
drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej  
dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach  
siłownik teleskopowy  
instalacja wywrotu z zaworem odcinającym  
podpora serwisowa skrzyni ładunkowej  
oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna jedнопrzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą

## Wyposażenie dodatkowe

koło zapasowe  
mocowanie koła zapasowego  
nadstawy 500mm  
rynna do szybra zsypanego  
plandeka sznurowana ze stelażem  
dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu  
plandeka rolowana ze stelażem  
podest roboczy  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa





# T-104/6

10 TON

CynkoMet®

## INSTRUKCJA MASZINY



### Wyposażenie standardowe

materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV

- centralne ryglowanie ścian
- drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej
- dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach
- siłownik teleskopowy trójstronnego działania z zawiesiem przegubowym
- instalacja wywrotu z zaworem odcinającym
- podpora serwisowa skrzyni ładunkowej
- oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym
- przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej
- instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa
- postojowy hamulec ręczny z korbą
- szyber zsypany do ziarna z blokadą w ścianie tylnej
- rama prostokątna z profili zamkniętych
- dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu
- linki spinające ściany
- tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy

### Wyposażenie dodatkowe

- plandeka rolowana ze stelażem
- rynna szybra zsypanyego
- koło zapasowe luzem
- zaczep automatyczny do następnej przyczepy
- zaczep tylny manualny
- hydrauliczna instalacja hamulcowa
- podest roboczy
- koła 400/60 22,5



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-104/7

12 TON

CynkoMet®

## INSTRUKCJA MASZINY



### Wyposażenie standardowe

materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej trwałości i odporności na UV  
centralne ryglowanie ścian  
drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej  
dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach  
siłownik teleskopowy trójstronnego działania z zawieszem przegubowym  
instalacja wywrotu z zaworem odcinającym  
podpora serwisowa skrzyni ładunkowej  
oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
szyber zsypany do ziarna z blokadą w ścianie tylnej  
rama prostokątna z profili zamkniętych  
dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu  
linki spinające ściany  
tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy



### Wyposażenie dodatkowe

plandeka rolowana ze stelażem  
rynna szybra zsypanyego  
koło zapasowe luzem  
zaczep automatyczny do następnej przyczepy  
zaczep tylny manualny  
hydrauliczna instalacja hamulcowa  
podest roboczy  
koła 400/60 22,5



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-149/1

14 TON

CynkoMet®

## INSTRUKCJA MASZINY



### Wyposażenie standardowe

centralne rygłowanie ścian  
drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej  
dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach  
siłownik teleskopowy trójstronnego działania z zawieszem przegubowym  
instalacja wywrotu z zaworem odcinającym  
podpora serwisowa skrzyni ładunkowej  
oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
szyber zsypany do ziarna z blokadą w ścianie tylnej  
rama prostokątna z profili zamkniętych  
dyszel trójkątny z regulowaną sprężyną podtrzymującą z okiem 50mm  
linki spinające ściany  
tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy



### Wyposażenie dodatkowe

koło zapasowe  
mocowanie koła zapasowego  
nadstawy 500mm  
rynna do szybra zsypanego  
plandeka rolowana ze stelażem  
zaczep automatyczny do następnej przyczepy  
zbiornik na wodę i mydło  
skrzynia narzędziowa  
dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu  
podest roboczy



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-617/5

12 TON

14 TON



CynkoMet®

## Wyposażenie standardowe

grubość podłogi 4 mm  
szerokość paletowa  
linki spinające  
drabina  
nowe ogumienie 385/65 R 22,5  
instalacja elektryczna, hydrauliczna i pneumatyczna do następnej przyczepy  
system centralnego rygłowania ścian  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
szyber zsypany do ziarna z blokadą w ścianie tylnej  
instalacja oświetleniowa 12V spełniająca wymogi ruchu drogowego  
amortyzowany dyszel z wymiennym okiem zaczepu  
podpora hydrauliczna dyszla  
homologowany tylny zderzak

## Wyposażenie dodatkowe

plandeka rolowana ze stelażem  
rynna szybra zsypanego  
koło zapasowe z wieszakiem  
zaczep automatyczny do następnej przyczepy  
zaczep tylny manualny  
hydrauliczna instalacja hamulcowa  
podest roboczy  
boczne osłony przeciwnajzdowe  
nadstawy 500 mm



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-617/4

12 TON  
14 TON

CynkoMet®

INSTRUKCJA  
MASZyny



## Wyposażenie standardowe

grubość podłogi 5 mm  
zawieszenie na resorach parabolicznych  
amortyzowany dyszel z hydrauliczną podporą  
okno rewizyjne w ścianie przedniej i kolejnych nadstawach  
zawieszenie na resorach parabolicznych  
materiały malarskie o wysokiej trwałości i odporności na UV  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
instalacja oświetleniowa 12V spełniająca wymogi ruchu drogowego  
poprzeczka spinająca nadstawy  
podpora serwisowa i kliny do kół  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
tylne wyjście hydrauliki i hamulców do drugiej przyczepy  
szyber, drabina i stopnie ułatwiające wyjście

## Wyposażenie dodatkowe

koło zapasowe z wciągarką  
zaczep manualny do następnej przyczepy  
zaczep automatyczny do następnej przyczepy  
nadstawy 500 mm (T-617/4 12 TON)  
plandeka rolowana ze stelażem  
podest roboczy



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-617/6

14 TON

CynkoMet®

## INSTRUKCJA MASZINY



### Wyposażenie standardowe

- skrzynia wykonana z Hardoxu
- wywrót tylko w jedną stronę
- instalacja elektryczna i pneumatyczna do następnej przyczepy
- instalacja hamulcowa dwuprzewodowa
- postojowy hamulec z korbą
- instalacja oświetleniowa 12 V
- amortyzowany dyszel z wymiennym okiem zaczepu
- podpora hydrauliczna dyszla
- homologowany tylny zderzak
- osie ADR
- hamulce pneumatyczne Haldex
- resory paraboliczne

### Wyposażenie dodatkowe

- koło zapasowe z wieszakiem
- zaczep automatyczny do następnej przyczepy
- zaczep tylny manualny
- hydrauliczna instalacja hamulcowa
- boczne osłony przeciwnajzdowe



**HARDOX**<sup>®</sup>  
WEAR PLATE



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-608/2

10 TON

CynkoMet®

## INSTRUKCJA MASZYNY



### Wyposażenie standardowe

dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach  
oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
rama z profili zamkniętych  
cynkowana, wzmocniona płyta podłogi  
tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy  
dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu  
błotniki na przedniej i tylnej osi

### Wyposażenie dodatkowe

koło zapasowe z wciągarką  
instalacja hamulcowa hydrauliczna  
boczne osłony przeciwnajzdowe



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# T-608/3

14 TON

CynkoMet®



## Wyposażenie standardowe

dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach  
oświetlenie 12V z tylnym gniazdem elektrycznym  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
materiały malarskie chemoutwardzalne dwuskładnikowe o wysokiej  
trwałości i odporności na UV  
rama prostokątna z profili zamkniętych  
cynkowana, wzmocniona płyta podłogi  
tylne wyjścia hydrauliki, hamulców, do drugiej przyczepy  
dyszel typu „Y” z wymiennym okiem zaczepu  
zawieszenie na resorach parabolicznych

## Wyposażenie dodatkowe

koło zapasowe  
instalacja hamulcowa hydrauliczna  
boczne osłony przeciwnajzdowe



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# SZ-100

1,5 TONY

CynkoMet®

INSTRUKCJA  
MASZYNY



## Wyposażenie standardowe

Skrzynia zawieszana na ciągniku z wywrotem trójstronnym (do tyłu i na boki) z otwieranymi ścianami (od góry i od dołu). Całkowicie ocynkowana ogniowo konstrukcja jest odporna na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych i zapewnia długoletnią eksploatację. Przeznaczona jest do transportu płodów rolnych oraz wszelkich materiałów sypkich, może również służyć do przewozu soli drogowej, piasku, śniegu, śmieci i odpadów komunalnych.

Urządzenie proste w obsłudze: skrzynia z ciągnikiem nie wymaga uciążliwego manewrowania w terenie i w mieście. Nie wymaga też rejestracji czy uzyskania pozwolenia na eksploatację, a więc opłat z tym związanych.

Ładowność jest uzależniona od klasy ciągnika, wynosi max. 1,5 tony. Posiada elektryczną instalację oświetleniową i sygnalizacyjną spełniającą wymogi ruchu drogowego.

## Wyposażenie dodatkowe

- nadstawy Z SIATKI



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# KURIER 6 T-677

CynkoMet®

## INSTRUKCJA MASZYNY



### Wyposażenie standardowe

dyszel sztywny obrotowy do łączenia z dolnym/górnym zaczepem ciągnika, oko 50mm  
dwa kliny do kół umieszczone w cynkowych kieszeniach  
oświetlenie 12V

przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
sklejka wodoodporna  
podłoga impregnowana drewniana  
sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej ściany  
rozkładane bariery boczne  
stelaż  
podpora dyszla  
przegroda wewnętrzna  
jednoczęściowa oddzielająca przewożone zwierzęta

### Wyposażenie dodatkowe

plandeka sznurowana  
hamulec najazdowy  
zaczep górny  
boczne wejście  
podłoga z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm  
instalacja hamulcowa hydrauliczna  
koła 400/60-15,5 14PR  
ściany z blachy  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO



# KURIER 10 T-678

CynkoMet®

## INSTRUKCJA MASZYNY



### Wyposażenie standardowe

dyszel sztywny obrotowy do łączenia z dolnym/górnym zaczepem ciągnika, oko 50mm  
dwa kliny do kół umieszczone w cynkowanych kieszeniach  
oświetlenie 12V  
przewód przyłączeniowy instalacji oświetleniowej  
instalacja hamulcowa pneumatyczna jednoprzewodowa  
postojowy hamulec ręczny z korbą  
sklejka wodoodporna  
podłoga impregnowana drewniana  
sprężyny ułatwiające otwieranie tylnej ściany  
rozkładane bariery boczne  
stelaż  
przegroda wewnętrzna  
jednocześnie oddzielająca przewożone zwierzęta  
podpora dyszla



### Wyposażenie dodatkowe

plandeka sznurowana  
hamulec najazdowy  
zaczep górny  
boczne wejście  
podłoga z ryflowanej blachy aluminiowej 4mm  
instalacja hamulcowa hydrauliczna  
koła 400/60-15,5 14PR  
instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa



27m<sup>3</sup>



11,5/80-15,3



KONSTRUKCJA  
CYNKOWANA OGNIOWO