

Specyfikacje*

Model	SB62m	SB62h(c)
Silnik (Diesel)		
Model	A2300T3	A2300T8
Typ	Chłodzony cieczą 4-cylindrowy Diesel	
Pojemność skokowa (cm ³)	2286	
Moc silnika KM/kW	58/43	60/44.1
Obroty znamionowe (obr/min)	2600	
Moment obrotowy Nm@obr/min.	195 @ 1700	
Pojemność zbiornika paliwa (l.)	45	
Układ paliwowy	Wtrysk bezpośredni	
Akumulator (V.)	12	
Filtr powietrza	Suchy	
Układ Jezdny		
Przekładnia	SynchroMesh	Hydrostatic
Zakresy	12V/12A	3
Prędkość konstrukcyjna (km/h)	27.3	
Układ napędowy	4WD	
Sprzęgło	Suche, Pojedyncze	
Hamulce	Mokre Wielotarczowe	
Mechanizm różnicowy	Tyl	
Ogumienie		
Rolnicze	Przód	9.5 - 16
	Tył	13.6 - 26
Trawiaste	Przód	29 x 12.5 - 15
	Tył	44 x 18 - 20
Industrialne	Przód	10 x 16.5
	Tył	17.5L x 24
PTO/WOM		
Tyłny WOM	Niezależnie: 540 i 750	
Podnośnik Hydrauliczny		
Wydajność pompy hydr. (lpm/bar)	42/180 - 185	
Wspomaganie	19	
Typ wspomagania	Wspomaganie hydrostatyczne	
Regulacja podnośnika	Siłowa/Pozycyjna	
Sterowanie Zaworu hydr.	2 x dwusekcyjny tył, 2 x dwusekcyjny przód	
TUZ	Kat. 2	
Udźwig podnośnika. (kg)	1500	
Wymiary i Waga		
Długość z obciążnikami przed. (mm)	3421	3282
Szerokość (mm)	1460	1625
Wysokość (mm)	2500	2489
Prześwit (mm)	391	322
Rozstaw Osi (mm)	1806	
Ciężar (kg)	1720	1722/1968

*The specifications are subject to change without notice.

TRACTOR

SB62

SHIBAURA



⚠ Important information

In proper use of any product may cause serious or fatal injury. Read, understand and follow carefully the operating and safety instructions in your owner's manual before using such products.

SHIBAURA

SHIBAURA EUROPE BV

Dealer: