GOLDONI

CECHY	S80
SILNIK	
Marka, norma spalin	Doosan, Stage V
Moc znamionowa kw/KM	55 / 75
Ilość cylindrów	4
Maksymalny moment obrotowy	310 Nm przy 1400 obr/min
Zapas momentu	35%
Pojemność zbiornika paliwa (l)	70
PRZEKŁADNIA	
Typ	24 + 12
Blokada tylnego dyferencjału	Elektrohydrauliczna
Załączanie przedniego napędu	Elektrohydrauliczne
Minimalna prędkość	0,49 km/h
Maksymalna prędkość (homologowana)	40 km/h ECO (2100 obr/min)
HAMULCE	
Typ hamulców tylnych	Wielotarczowe w kąpieli olejowej, ster. hydr.
Typ hamulców przednich	IST (załączanie 4WD przy hamowaniu)
UKŁAD KIEROWNICZY	
Typ	Hydrostatyczny z zaworem Load Sensing
Kąt skrętu	55°
WOM TYLNY	
Typ	Niezależny i zsychronizowany
Prędkość	540/750 obr/min (opcja 540/1000)
WOM PRZEDNI	
Typ	Niezależny
Prędkość	1000 obr/min
TYLNY PODNOŚNIK	
Typ	Hydrauliczny z kontrolą pozycyjną i siłową
Udźwig na zakończeniach kulowych	2800 kg
PRZEDNI PODNOŚNIK	
Typ	Góra / Dół
Udźwig na zakończeniach kulowych	1000 kg
UKŁAD HYDRAULICZNY	
Typ	Obieg otwarty
Wydatek pompy	- 22+50 l/min z pompą podwójną
Rozdzielacze tylne STD	3 w monobloku (1 pł. / 1 obustr. działania / 1 kick-out 150 bar)
Rozdzielacze tylne OPCJA	1 mechaniczny (z dzielnikiem)
Rozdzielacze przednie	Maks. 2 (1 obustr. / 1 pł.)
UKŁAD ELEKTRYCZNY	
Panel	Cyfrowy ECO-HE
Tempomat	2 RPM
G FARM	Przygotowanie pod platformę cyfrową
Gniazdo 7-pin.	12 Volt
STANOWISKO OPERATORA	
Platforma	Zintegrowana zawieszana
KABINA	
Klimatyzacja	Elektrycznie wentylowany skraplacz na dachu kabiny
Przednie światła robocze	2 światła LED
ZACZEPY	
Zaczep tylny	Regulowany CEE / CEE-X / CEE-Y
Belka	Oscylacyjna kat. CEE / CE-X
OBCIĄŻNIKI	
Przednie	204 kg (6 szt. 34 kg każdy)
WYMIARY i MASY	
Rozstaw osi	1890 mm
Długość bez obciążników	3325 mm
Szerokość (min. - maks.)	1370 - 1760 mm
Wysokość do ramy (min. - maks.)	
Wysokość do kabiny STD (min. - maks.)	2142 - 2169 mm
Wysokość do kabiny niskoprof. (min. - maks.)	
Wysokość do maski (min. - maks.)	1106 - 1143 mm
Wysokość do kierownicy (min. - maks.)	1256 - 1350 mm
Wysokość do fotela (min. - maks.)	1125 - 1134 mm
Wysokość do błotnika tylnego (min. - maks.)	1122 - 1175 mm
Prześwit (min. - maks.)	215 - 267 mm
Minimalny promień skrętu (wewn.)	3,85 m
Masa z ramą ochronną	2145 kg
Masa z kabiną STD	2330 kg
Masa z kabiną niskoprofilową	
KOŁA I WYMIARY WERSJI Z RAMĄ	
360/70R20 (T) - 11.0/65R12 (P)	min. szer. 1464 mm
320/70R24 (T) - 240/70R16 (P)	min. szer. 1369 mm
360/70R24 (T) - 260/70R16 (P)	min. szer. 1440 mm
340/65R20 (T) - 260/70R16 (P)	
360/70R20 (T) - 280/70R18 (P)	
420/65R20 (T) - 320/65R18 (P)	
KOŁA I WYMIARY WERSJI Z KABINĄ STD	
380/70R20 (T) - 240/70R16 (P)	min. szer. 1384 mm
41x14.00R20 (T) - 27x10.5R15 (P)	min. szer. 1637 mm
320/85R20 (T) - 11-0/65R12 (P)	min. szer. 1370 mm
380/70R20 (T) - 280/70R18 (P)	
320/85R20 (T) - 280/70R18 (P)	
KOŁA I WYMIARY WERSJI Z KABINĄ NISKOP.	
340/65R20 (T) - 280/70R16 (P)	
320/70R24 (T) - 260/70R20 (P)	